



motive

[HOME](#)



## NEUE GUSSEISENMOTOREN 180-280 11-90kW

### *Eine weitere Ueberraschung...*

Die Motoren 160-280 werden alle WARTUNGSFREI sein, dies ist nur der Anfang. In der Tat, setzen wir selbstschmierende ZZ-Lager ein wie, was zur Folge hat, dass die periodische Schmierung entfällt. Selbst ohne Schmierung erlauben diese Lager bei maximaler Axial/Radial-Last und unter Nennlast eine Lebensdauer von über 60.000 Stunden.

Die geschwungenen Kühlrippen erlauben eine bessere Luftzufuhr vom Lüfter sowie den inneren Widerstand abzubauen und von daher den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Desweiteren haben diese Motoren dieselben Eigenschaften der kleineren Alu-Motoren, diese sind:

- Mehrfachspannung und Multifrequenz 50/60Hz
- Isolationsklasse F, [H, oder erhöhte H Klasse (Delfire), auf Anfrage]
- S1 Dauerbetrieb,
- Schutzart IP55, (IP56, 66 und 67 auf Anfrage)
- Tropen-Wicklung und verstärkte Trennisolation.
- Geeignet für dem Einsatz mit FU
- IE2 hohe Effizienzklasse oder IE3 Premium Effizienzklasse
- natürlich Made in Italy

Die gesamte Motorenpalette hat dieselbe Schutzklasse, die Kabelverbindungsbox besteht aus Aluminium um IP65 Schutz beizubehalten ohne die typischen Defekte der aus Gusseisen gefertigten Teile aufzuweisen.

Wie zuvor schützen 3 serienmässige PTC Thermistoren den Motor und die Anlage vor anormalen Betrieb.

Wie wir immer sagen : LOOKS GOOD, PERFORMS BETTER.

Kontaktieren Sie uns , wir beraten Sie gerne.






**catalogue**  
download area



**3d animations**  
download area



**configurator**  
download area



**visita**  
motive



**read all news**  
motive news



**MOTIVE SRL** © 2014 | CASTENEDOLO (BS) ITALY | T.+39 030 2677087  
P.IVA: 03580280174 | MOTIVE@E-MOTIVE.IT | WWW.MOTIVE.IT